

Editer le template du ticket de caisse

Le module [pos_receipt_custom_template](#) doit être installé.

Ce module permet de définir et d'éditer des templates différents pour les tickets de caisse à imprimer depuis le point de vente.

Pour y accéder, aller dans la [configuration d'un point de vente](#) et cocher "custom ticket".

Point de Vente / Caisse principale (espèces) (inutilisé)

Modifier Créer

Action ▾

tacturation

☒ **Gestion des commandes**
Autoriser à rembourser des commandes réalisées dans l'interface tactile.

Réimprimer les tickets de commandes réalisées ☒

Commande retournée ☒

Copier une commande réalisée ☒

Nombre maximum de commande à charger 10

☒ **Display discount on the ticket**

☐ **Custom Ticket**

Inventaire

Type d'opération
Type d'opération utilisé pour enregistrer les préparations de commandes
Commandes en PdV

Emplacement de stock
Emplacement du stock utilisé pour l'inventaire
WH/Stock

Comptabilité

Entrées de journal
Configuration des pièces comptables des commandes en PdV

Journal de ventes POS Sale Journal (EUR)

Regrouper les éléments du journal ☒

Une liste déroulante apparaît permettant d'avoir accès aux templates existants ou d'en créer de nouveaux.

Article

Analyse

Configuration

Ouvrir : Custom Ticket Template

Name

Simple POS Ticket

Type

Ticket

Qweb

```

<t t-name="SimplePosTicket">
  <div class="pos-sale-ticket" style="line-height: 18px;">

    <!-- HEADER -->

    <div class="pos-center-align"><t t-esc="order.formatted_validation_date"/> <t t-esc="order.name"/></div>
    <br />
    <t t-esc="widget.pos.company.name"/> <span class='receipt-type'><t t-esc="order.get_receipt_type()"/></span><br>
    <table>
      <colgroup>
        <col width='60%' />
        <col width='40%' />
      </colgroup>
      <tr>
        <td>Waiter: <t t-esc="order.get_last_orderline_user_name()"/></td>
        <td><t t-if="widget.pos.table">Table: <t t-esc="widget.pos.table.name"/></td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Cashier: <t t-esc="widget.pos.cashier ? widget.pos.cashier.name : widget.pos.user.name"/></td>
        <td><t t-if="order.customer_count">Guest: <t t-esc="order.customer_count"/></td></td>
      </tr>
    </table>
    <t t-if="display_time">
      Time: <t t-esc="display_time.date"/> <t t-esc="display_time.time"/><br />
    </t>
    <t t-if="receipt.header">
      <div class="pos-center-align">=====</div>
      <div style='text-align:center'>
        <t t-esc="receipt.header" />
      </div>
      <div class="pos-center-align">=====</div>
    </t>
    <t t-if="!receipt.header">
      <div class="pos-center-align">=====</div>
    </t>

    <!-- ORDERLINES -->

    <table class='receipt-orderlines'>
      <colgroup>
        <col width='50%' />
        <col width='25%' />
        <col width='25%' />
      </colgroup>
      <tr t-foreach="orderlines" t-as="orderline" style="line-height: initial;">
        <td style="padding: 2px 0;">
          <t t-esc="orderline.get_product().display_name"/>
          <t t-if="widget.pos.config.show_second_product_name_in_receipt">
            <t t-set="second_product_name" t-value="orderline.get_product().second_product_name"/>
            <t t-if="second_product_name">
              (<t t-esc="second_product_name"/>)
            </t>
          </t>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</t>

```

Sauvegarder

Annuler

Updated 25 April 2023 09:48:20 by Admin

Updated 25 April 2023 09:48:20 by Admin